

FESTOOL

Plaqueuse de chants Conturo KA 65 SET | FES465

GARANTIE 3 ANS VOIR CONDITIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Utilisation	Placage de chant
Garantie	3 ans sous conditions
Poids (kg)	7,900
Puissance (W)	1200
Température d'application minimum (en °C)	100
Température d'application maximum (en °C)	210
Modèle	CONTURO KA 65-Set
Format	Coffret de transport
Vitesse d'avancement maximum (en mm/s)	66
Largeur de chant maximum (en mm)	65
Largeur de chant minimum (en mm)	18
Épaisseur de chant minimum (en mm)	0,5
Épaisseur de chant maximum (en mm)	3
Accessoire(s) inclus	20 abrasifs, 1 cale de ponçage, 4 colles tansparentes, 1 feutre de polissage, 1 magasin de stockage, 1 plaquette à racler, 1 plateau de guidage, 1 produit de polissage, 1 rouleau de pression supplémentaire, 1 semelle de protection
Spécificité	Changement rapide de couleur.
Tension d'alimentation (V)	230
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	FES465





▶ Voir la fiche technique

50 000 références en stock
Livraison 24h
www.trenois.com

Référence fabricant	577840 577840
Marque	Festool
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné