



Touret à meuler 146/M | FFR162



Produits destinés à un usage industriel.
Équipé d'un interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

Protection thermique de sécurité intégrée.

GARANTIE
5
ANS
SANS CONDITIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (W)	2200
Largeur (en mm)	760
Hauteur (en mm)	470
Tension d'alimentation (en V)	400
Type de tension	Triphasé
Alésage de meule 2 (en mm)	30
Alésage de meule 1 (en mm)	30
Poids (en kg)	64,000
Longueur (en mm)	770
Diamètre de meule 2 (en mm)	300
Diamètre de meule 1 (en mm)	300
Épaisseur de la meule 2 (en mm)	40
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	1400
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	40
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	1400
Garantie	5 ans sous condition
Livré(e) avec	2 meules abrasives grises, protections et sorties pour aspirations
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FFR162
Référence fabricant	8018731 8018731

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Marque	Femi
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	5 392,50€ HT