



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Outillage électroportatif / Électroportatif / Touret à meuler et à affûter / Touret /



Touret à meuler 143 Evo | FFR167

LE



Produits destinés à un usage industriel.
Protection thermique de sécurité intégrée.
Equippé d'un interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

GARANTIE
5
ANS
SANS CONDITIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Livré(e) sans | Meules |
| Puissance (W) | 1100 |
| Largeur (en mm) | 360 |
| Hauteur (en mm) | 280 |
| Tension d'alimentation (en V) | 400 |
| Type de tension | Triphasé |
| Poids (en kg) | 18,000 |
| Longueur (en mm) | 690 |
| Diamètre de meule 2 (en mm) | 200 |
| Diamètre de meule 1 (en mm) | 200 |
| Vitesse de rotation 2 (en tr/min) | 2800 |
| Vitesse de rotation 1 (en tr/min) | 2800 |
| Garantie | 5 ans sous condition |
| Livré(e) avec | Protections et sorties pour aspirations. |
| Éligible au leasing | Oui |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Code article Trenois Decamps | FFR167 |
| Référence fabricant | 8011532 8011532 |
| Marque | Femi |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com