# Touret à meuler 146 | FFR169

LE

Produits destinés à un usage industriel.
Protection thermique de sécurité intégrée.
Equipé d'un interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

GARANTIE 5 ANS

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Livré(e) sans | Meules |
| Puissance (W) | 2200 |
| Largeur (mm) | 760 |
| Hauteur (mm) | 470 |
| Tension d'alimentation (V) | 400 |
| Type de tension | Triphasé |
| Poids (kg) | 56,000 |
| Longueur (mm) | 770 |
| Diamètre de meule 2 (en mm) | 300 |
| Diamètre de meule 1 (en mm) | 300 |
| Vitesse de rotation 2 (en tr/min) | 1400 |
| Vitesse de rotation 1 (en tr/min) | 1400 |
| Garantie | 5 ans sous conditions |
| Livré(e) avec | Protections et sorties pour aspirations. |
| Éligible au leasing | Oui |

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Code article Trenois Decamps | FFR169 |
| Référence fabricant | 8016731<br>8016731 |
| Marque | Femi |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |

| | |
|---|---|
| **Prix catalogue** | **5 244,00€ HT** |