

**Touret ponçeuse à bande 293N | FFR190**

Protection thermique de sécurité intégrée.
Changement de la bande pratique et rapide.
Equippé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	1 meule et bandes abrasives, protection anti-projections et pré-équipés pour un branchement aspiration de poussière.
Garantie	5 ans sous condition
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	2800
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	20
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	2800
Diamètre de meule 1 (en mm)	200
Longueur de la bande (en mm)	1000
Largeur de la bande (en mm)	100
Longueur (en mm)	700
Poids (en kg)	20,000
Alésage de meule 1 (en mm)	25
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	600
Largeur (en mm)	300
Puissance (W)	750
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FFR190
Référence fabricant	8071021 8071021



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Marque	Femi
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné