



## Touret ponçeuse à bande 293N | FFR190

LE



Protection thermique de sécurité intégrée.  
 Changement de la bande pratique et rapide.  
 Equipé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction  
 d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

GARANTIE  
**5**  
 ANS  
 SANS CONDITIONS

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	1 meule et bandes abrasives, protection anti-projections et pré-équipés pour un branchement aspiration de poussière.
Garantie	5 ans sous condition
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	2800
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	20
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	2800
Diamètre de meule 1 (en mm)	200
Longueur de la bande (mm)	1000
Largeur de la bande (en mm)	100
Longueur (mm)	700
Poids (kg)	20,000
Alésage de meule 1 (en mm)	25
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Hauteur (mm)	600
Largeur (mm)	300
Puissance (W)	750
Éligible au leasing	Oui

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FFR190
Référence fabricant	8071021 8071021

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 [www.trenois.com](http://www.trenois.com)

Marque	Femi
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>1 994,75€ HT</b>