



50 000 références en stock

▶ Outilage électroportatif / Électroportatif / Touret à meuler et à affûter / Touret /



Livraison 24h



www.trenois.com

GARANTIE
5 ANS
NON CONDITIONNÉ

Touret ponceuse à bande 294N | FFR191



Protection thermique de sécurité intégrée.
Changement de la bande pratique et rapide.
Equipé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livr(e) avec	1 meule et bandes abrasives, protection anti-projections et pré-équipés pour un branchement aspiration de poussière.
Garantie	5 ans sous condition
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	2800
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	20
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	2800
Diamètre de meule 1 (en mm)	200
Longueur de la bande (en mm)	1000
Largeur de la bande (en mm)	100
Longueur (en mm)	700
Poids (en kg)	20,000
Alésage de meule 1 (en mm)	25
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Hauteur (en mm)	600
Largeur (en mm)	300
Puissance (W)	850
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FFR191
Référence fabricant	8071031 8071031

 50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com

Marque

Femi

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné