



Touret à meuler 194/M Evo | FFR213



Produits destinés à un usage industriel.
Protection thermique de sécurité intégrée.
Equippé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	2 meules grises, socle et bac à eau amovible, système d'aspiration intégré avec un sac filtrant ininflammable et protections anti-projections.
Garantie	5 ans sous condition
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	1400
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	35
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	1400
Épaisseur de la meule 2 (en mm)	35
Diamètre de meule 1 (en mm)	250
Diamètre de meule 2 (en mm)	250
Longueur (en mm)	800
Poids (en kg)	55,000
Alésage de meule 1 (en mm)	25
Alésage de meule 2 (en mm)	25
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Hauteur (en mm)	1600
Largeur (en mm)	600
Puissance (W)	1500
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FFR213
------------------------------	--------



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Référence fabricant

8003932
8003932

Marque

Femi

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

4 478,00€ HT