



Touret à meuler 191 | FFR215



Produits destinés à un usage industriel.
Protection thermique de sécurité intégrée.
Equippé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Livré(e) avec | 1 meule blanche, 1 meule grise, socle et bac à eau amovible, système d'aspiration intégré avec un sac filtrant ininflammable et protections anti-projections. |
| Garantie | 5 ans sous condition |
| Vitesse de rotation 1 (en tr/min) | 2800 |
| Épaisseur de la meule 1 (en mm) | 25 |
| Vitesse de rotation 2 (en tr/min) | 2800 |
| Épaisseur de la meule 2 (en mm) | 20 |
| Diamètre de meule 1 (en mm) | 150 |
| Diamètre de meule 2 (en mm) | 150 |
| Longueur (en mm) | 800 |
| Poids (en kg) | 29,000 |
| Alésage de meule 1 (en mm) | 16 |
| Alésage de meule 2 (en mm) | 16 |
| Type de tension | Triphasé |
| Tension d'alimentation (en V) | 400 |
| Hauteur (en mm) | 1600 |
| Largeur (en mm) | 600 |
| Puissance (W) | 450 |
| Éligible au leasing | Oui |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------|
| Code article Trenois Decamps | FFR215 |
|------------------------------|--------|



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Référence fabricant

8003031
8003031

Marque

Femi

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

2 958,80€ HT