

► Outillage électroportatif / Électroportatif / Touret à meuler et à affûter / Touret /



## Touret à meuler 194 Evo | FFR218

LE



Produits destinés à un usage industriel.  
Protection thermique de sécurité intégrée.  
Équipé d'interrupteur MARCHÉ/ARRET avec fonction  
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

GARANTIE  
5  
ANS  
SANS CONDITIONS

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Livré(e) avec                     | Socle et bac à eau amovible, système d'aspiration intégré avec un sac filtrant ininflammable et protections anti-projections. |
| Garantie                          | 5 ans sous condition  |
| Vitesse de rotation 1 (en tr/min) | 1400  |
| Vitesse de rotation 2 (en tr/min) | 1400  |
| Diamètre de meule 1 (en mm)       | 250   |
| Diamètre de meule 2 (en mm)       | 250   |
| Longueur (mm)                     | 800   |
| Poids (kg)                        | 46,000  |
| Type de tension                   | Triphasé  |
| Tension d'alimentation (V)        | 400   |
| Hauteur (mm)                      | 1600  |
| Largeur (mm)                      | 600   |
| Puissance (W)                     | 1500  |
| Livré(e) sans                     | Meules grises   |
| Éligible au leasing               | Oui   |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Code article Trenois Decamps | FFR218             |
| Référence fabricant          | 8003832<br>8003832 |
| Marque                       | Femi               |
| Conditionnement              | Pièce              |

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 **[www.trenois.com](http://www.trenois.com)**

Code douanier

Non renseigné

---