



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Outillage électroportatif / Électroportatif / Touret à meuler et à affûter / Touret /



## Touret à meuler 404 | FFR280

LE



Moteur à induction, fiable et silencieux.  
Pré-équipé pour montage sur socle en acier.  
Équipé d'interrupteur marche/arrêt avec fonction anti-démarrage de sécurité.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré(e) avec	2 meules abrasives, protection anti-projection et sortie pour aspiration
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	2800
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	20
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	2800
Épaisseur de la meule 2 (en mm)	20
Diamètre de meule 1 (en mm)	150
Diamètre de meule 2 (en mm)	150
Longueur (en mm)	520
Poids (en kg)	10,000
Alésage de meule 1 (en mm)	16
Alésage de meule 2 (en mm)	16
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	320
Largeur (en mm)	210
Puissance (W)	370

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	FFR280
Référence fabricant	8015420 8015420
Marque	Femi
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné