



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville à frapper /



Livraison 24h



www.trenois.com



fischer 
Systèmes de fixations

Cheville nylon à frapper N-S collerette fraîsée | FIS024



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Utilisation	Pour la fixation de structures légères en bois.
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Tête de vis	Tête fraîsée plate
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Vis incluse	Oui
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
Diamètre de la cheville (en mm)	6
Longueur de la cheville (en mm)	40
Diamètre de perçage (en mm)	6
Profondeur de perçage (en mm)	55
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	10
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Béton cellulaire , Pierre, Carreau de plâtre, Brique pleine, Brique creuse
Contenance	50 pcs
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Spécificité	Dans les briques perforées et creuses, la longueur de la cheville doit être choisie de sorte que la moitié de la zone d'expansion de la cheville soit ancrée au moins dans une des parois du support.



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treinois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS024
Référence fabricant	50354 50354
Marque	Fischer
Conditionnement	Boite - 50 unités carton - 500 unités
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	16,02€ HT