

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville à frapper /



fischer
SYSTÈMES DE FIXATIONS

Chevilles nylon à frapper N-F collerette plate | FIS0282



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur de perçage (mm)	55
Pour vis de diamètre (mm)	4
Diamètre de la cheville (mm)	6
Longueur de la cheville (mm)	40
Diamètre de perçage (mm)	6
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	10
Support d'utilisation	Béton, Parpaing plein, Parpaing creux, Béton cellulaire
Matière des vis	Acier électrozingué
Longueur de la vis / filetage (mm)	48
Vis incluse	Oui
Type de support	Plein
A collerette	Oui
Matière de la cheville	Nylon
Dimension de l'empreinte	PZ2
Contenance	240 pcs
Tête de vis	Tête fraisée plate
Charge indicative en traction selon support	20 daN dans Béton C20/25, 17 daN dans Béton plein Mz 12, 11 daN dans Parpaing plein en pierre ponce V 4, 17 daN dans Parpaing silico-calcaire plein KS 12, 4 daN dans Béton cellulaire G 2, 9 daN dans béton cellulaire G 4
Forme de l'empreinte	Pozidriv

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS0282
Référence fabricant	531542 531542
Marque	Fischer
Conditionnement	Boite - 240 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	64,95€ HT