



Cheville nylon à visser FTP K | FIS056



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

| | |
|--|--|
| Utilisation | Petits profilés, accessoires sanitaires et autres. |
| Matière de la cheville | Synthétique |
| Catégorie de charge | Charge légère |
| Type de support | Plein |
| Longueur de la cheville (mm) | 50 |
| Profondeur de perçage (mm) | 60 |
| Diamètre de la cheville (mm) | 6 |
| Vis incluse | Non |
| Charge indicative en traction selon support | 40 daN |
| Spécificité | Effectuer un perçage soigné au diamètre précis, souffler les poussières de forage, visser la cheville au tournevis ou à l'aide de l'outil de pose approprié. |
| Articles associés | Outil de pose FIS058 |
| Contenance | 25 pcs |
| Type de vis | Bois, Métaux |
| A collerette | Oui |
| Diamètre de perçage dans les carreaux de plâtre (mm) | 10 |
| Diamètre de perçage dans le béton cellulaire (mm) | 8 |
| ETA-CE | Non |
| Support d'utilisation | Béton cellulaire , Carreau de plâtre |
| Pour vis de diamètre minimum (en mm) | 5 |
| Pour vis de diamètre maximum (en mm) | 6 |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------|
| Code article Trenois Decamps | FIS056 |
|------------------------------|--------|

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Référence fabricant 78412
78412

Marque Fischer

Conditionnement Boite - 25 unités | carton - 600 unités

Code douanier Non renseigné
