



Cheville nylon à visser FTP K | FIS056



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Utilisation	Petits profilés, accessoires sanitaires et autres.
Matière de la cheville	Synthétique
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Longueur de la cheville (mm)	50
Profondeur de perçage (mm)	60
Diamètre de la cheville (mm)	6
Vis incluse	Non
Charge indicative en traction selon support	40 daN
Spécificité	Effectuer un perçage soigné au diamètre précis, souffler les poussières de forage, visser la cheville au tournevis ou à l'aide de l'outil de pose approprié.
Articles associés	Outil de pose FIS058
Contenance	25 pcs
Type de vis	Bois, Métaux
A collerette	Oui
Diamètre de perçage dans les carreaux de plâtre (mm)	10
Diamètre de perçage dans le béton cellulaire (mm)	8
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton cellulaire , Carreau de plâtre
Pour vis de diamètre minimum (en mm)	5
Pour vis de diamètre maximum (en mm)	6

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS056
------------------------------	--------

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Référence fabricant 78412
78412

Marque Fischer

Conditionnement Boite - 25 unités | carton - 600 unités

Code douanier Non renseigné

Prix catalogue 47,12€ HT
