



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville plastique /



fischer SYSTEMES DE FIXATIONS

Cheville nylon à visser FTP K | FIS057

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Petits profilés, accessoires sanitaires et autres.
Matière de la cheville	Synthétique
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Longueur de la cheville (en mm)	60
Profondeur de perçage (en mm)	70
Diamètre de la cheville (en mm)	8
Vis incluse	Non
Charge indicative en traction selon support	50 daN
Spécificité	Effectuer un perçage soigné au diamètre précis, souffler les poussières de forage, visser la cheville au tournevis ou à l'aide de l'outil de pose approprié.
Articles associés	Outil de pose FIS059
Contenance	25 pcs
Type de vis	Bois, Métaux
A collerette	Oui
Diamètre de perçage dans les carreaux de plâtre (en mm)	12
Diamètre de perçage dans le béton cellulaire (en mm)	12
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton cellulaire , Carreau de plâtre
Pour vis de diamètre minimum (en mm)	7
Pour vis de diamètre maximum (en mm)	8

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps FIS057

 50 000 références en stock

Référence fabricant

78413

78413

Marque

Fischer

Conditionnement

Boite - 25 unités | carton - 500 unités

Code douanier

Non renseigné



Livraison 24h



www.trevois.com