



## Cheville nylon à visser FTP K | FIS057



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Utilisation	Petits profilés, accessoires sanitaires et autres.
Matière de la cheville	Synthétique
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Longueur de la cheville (mm)	60
Profondeur de perçage (mm)	70
Diamètre de la cheville (mm)	8
Vis incluse	Non
Charge indicative en traction selon support	50 daN
Spécificité	Effectuer un perçage soigné au diamètre précis, souffler les poussières de forage, visser la cheville au tournevis ou à l'aide de l'outil de pose approprié.
Articles associés	Outil de pose <b>FIS059</b>
Contenance	25 pcs
Type de vis	Bois, Métaux
A collerette	Oui
Diamètre de perçage dans les carreaux de plâtre (mm)	12
Diamètre de perçage dans le béton cellulaire (mm)	12
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton cellulaire , Carreau de plâtre
Pour vis de diamètre minimum (en mm)	7
Pour vis de diamètre maximum (en mm)	8

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS057
------------------------------	--------

Référence fabricant 78413  
78413

---

Marque Fischer

---

Conditionnement Boite - 25 unités | carton - 500 unités

---

Code douanier Non renseigné

---

**Prix catalogue 97,79€ HT**

---