



Cheville métallique à expansion pour cadre F-M | FIS0663



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Cadres de fenêtres, de portes, chevrons.
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Spécificité	Sa technologie permet d'éviter un écrasement du cadre sur le support.
Tête de vis	Tête fraisée plate
Dimension de l'empreinte	PZ3
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
Longueur de la cheville (en mm)	132
Diamètre de perçage (en mm)	10
Profondeur de perçage (en mm)	150
Contenance	100 pcs
A collerette	Non
Vis incluse	Non
ETA-CE	Non
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	102
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing
Durée de la résistance au feu	R120
Type de cheville	A expansion



► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS0663
Référence fabricant	88676 88676
Marque	Fischer
Conditionnement	Boite - 100 unités carton - 500 unités
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	172,50€ HT