



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville métallique /



Cheville métallique à expansion pour cadre F-M | FIS0665



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Cadres de fenêtres, de portes, chevrons.
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Spécificité	Sa technologie permet d'éviter un écrasement du cadre sur le support.
Tête de vis	Tête fraisée plate
Dimension de l'empreinte	PZ3
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge moyenne
Type de support	Creux, Plein
Matière des vis	Acier zingué
Longueur de la cheville (en mm)	182
Diamètre de perçage (en mm)	10
Profondeur de perçage (en mm)	200
Contenance	50 pcs
A collerette	Non
Vis incluse	Non
ETA-CE	Non
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	152
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing
Durée de la résistance au feu	R120
Type de cheville	A expansion



**Classe de
résistance au feu
R 120**

Pour les dimensions,
voir rapport

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS0665
Référence fabricant	88680 88680
Marque	Fischer
Conditionnement	Boite - 50 unités carton - 200 unités
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	123,26€ HT