



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville / Cheville métallique /



Cheville acier zingué FPX-I | FIS651



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour la fixation de plafonds suspendus, rails, consoles, meubles, main-courantes, etc.
Spécificité	Pose nécessitant un avant-trou
Accessoire(s) inclus	Outils de pose
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Plein
Longueur de la cheville (en mm)	75
Diamètre de perçage (en mm)	10
Profondeur de perçage (en mm)	95
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA 12/0456
Contenance	25 pcs
A collerette	Non
Vis incluse	Non
ETA-CE	Oui
Diamètre du filetage	M8
Support d'utilisation	Béton cellulaire
Type de cheville	A expansion

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS651
Référence fabricant	519022 519022

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Marque	Fischer
Conditionnement	Boite - 25 unités carton - 100 unités
Code douanier	Non renseigné