




Vis béton tête fraisée Torx acier zingué blanc | FIS7140



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	8
Diamètre de perçage (en mm)	8
Longueur totale (en mm)	80
Tête de vis	Tête fraisée
Forme de l'empreinte	Torx
Matière	Acier zingué blanc
Profondeur de perçage (en mm)	90
Type de filetage	Filetage total
Contenance	50 pcs
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETA-15/0352 option 1
Dimension de l'empreinte	T40
Embout inclus	Non
Utilisation	Pour la fixation en constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier...
Spécificité	Démontable, idéale pour les fixations temporaires. Agrément sismique C1 et C2
Modèle	FBS II ULTRACUT
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (en mm)	15
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	30

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Support d'utilisation

Béton fissuré, Béton non fissuré, Maçonneries pleines

Durée de la résistance au feu

R 120

Type de vis

Béton

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

FIS7140

Référence fabricant

536881
536881

Marque

Fischer

Conditionnement

Boîte - 50 unités

Code douanier

Non renseigné