




Vis béton tête fraisée Torx acier zingué blanc | FIS7140



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm) | 8 |
| Diamètre de perçage (en mm) | 8 |
| Longueur totale (en mm) | 80 |
| Tête de vis | Tête fraisée |
| Forme de l'empreinte | Torx |
| Matière | Acier zingué blanc |
| Profondeur de perçage (en mm) | 90 |
| Type de filetage | Filetage total |
| Contenance | 50 pcs |
| Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions) | ETA-15/0352 option 1 |
| Dimension de l'empreinte | T40 |
| Embout inclus | Non |
| Utilisation | Pour la fixation en constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier... |
| Spécificité | Démontable, idéale pour les fixations temporaires. Agrément sismique C1 et C2 |
| Modèle | FBS II ULTRACUT |
| Épaisseur minimum de la pièce à fixer (en mm) | 15 |
| Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm) | 30 |

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Support d'utilisation

Béton fissuré, Béton non fissuré, Maçonneries pleines

Durée de la résistance au feu

R 120

Type de vis

Béton

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps

FIS7140

Référence fabricant

536881
536881

Marque

Fischer

Conditionnement

Boîte - 50 unités

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

123,04€ HT