



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Scellement chimique / Cartouche de scellement chimique /



Livraison 24h



www.trenois.com

**fischer** SYSTEMES DE FIXATIONS**Scellement chimique FIS-V | FIS720**

Sans styrène

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses
ETA-CE	Oui
Contenance	20 cartouches 360 ml, 20 x FIS MR Plus, pistolet FIS AM
Durée de conservation (en mois)	24
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
Evaluation Technique Européenne (ETE) selon dimensions)	ETE 20/0603, ETE 20/0728, ETE 20/0729
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Coloris	Gris
Utilisation	Constructions métalliques et bois, garde-corps, façade, escalier, consoles métalliques, machines, potences, stores, auvents, portails, consoles...
Durée de la résistance au feu	Classe de résistance au feu R120
Matière	Vinylester

► Voir la fiche technique**► Voir la fiche de sécurité****CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenois Decamps	FIS720
Référence fabricant	558763+58000 558763 + 58000
Marque	Fischer
Conditionnement	Seau



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné



www.trevois.com