



Scellement chimique FIS-V | FIS720



Sans styrène

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses
ETA-CE	Oui
Contenance	20 cartouches 360 ml, 20 x FIS MR Plus, pistolet FIS AM
Durée de conservation (en mois)	24
Scellement pour trou immergé (selon dimensions)	Non
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE 20/0603, ETE 20/0728, ETE 20/0729
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Coloris	Gris
Utilisation	Constructions métalliques et bois, garde-corps, façade, escalier, consoles métalliques, machines, potences, stores, auvents, portails, consoles...
Durée de la résistance au feu	Classe de résistance au feu R120
Matière	Vinylester

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	FIS720
Référence fabricant	558763+58000 558763 + 58000
Marque	Fischer
Conditionnement	Seau

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue

717,20€ HT