



50 000 références en stock

► Soudage / Postes à souder / Poste à souder MMA /



Livraison 24h



www.trenois.com



GARANTIE
3 ANS
VOIR CONDITIONS



Poste à souder MMA Transpocket 150 | FRO001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Facteur de marche en MMA	150 A à 40% / 110 A à 60% / 90 A à 100%
Protection électrique du réseau (en A)	16
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Oui
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	5,52
Connectique 1/4 tour (en mm)	9
Tension à vide (en V)	96
Longueur (en mm)	365
Poids (en kg)	6,300
Réglage de la puissance maximum (en A)	150
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (en mm)	285
Largeur (en mm)	130
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,5
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	4
Type de poste	Poste d'atelier
Tension d'alimentation (en V)	230
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Modèle	Transpocket 150
Indice de protection (IP)	IP 23
Garantie	3 ans sous conditions

► [Voir la fiche technique](#)

**50 000 références en stock**

Facteur de marche en TIG

Livraison 24h

150 A à 35% / 110 A à 60% / 90 A à 100%

www.treinois.com

Accessoire(s) inclus

Porte-électrode 4m Ø 16mm², pince de masse
3m Ø 16mm², brosse

Type de tension

Monophasé

Éligible au leasing

Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps

FRO001

Référence fabricant

4906001000

4906001000

Marque

Fronius

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné