

► Soudage / Postes à souder / Poste à souder MMA /


 GARANTIE  
**3**  
 ANS  
 SOUS CONDITIONS


## Poste à souder MMA Transpocket 150 | FRO001

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Facteur de marche en MMA	150 A à 40% / 110 A à 60% / 90 A à 100%
Protection électrique du réseau (en A)	16
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Oui
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	5,52
Connectique 1/4 tour (en mm)	9
Tension à vide (V)	96
Longueur (mm)	365
Poids (kg)	6,300
Réglage de la puissance maximum (en A)	150
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (mm)	285
Largeur (mm)	130
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,5
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	4
Type de poste	Poste d'atelier
Tension d'alimentation (V)	230
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Modèle	Transpocket 150
Indice de protection (IP)	IP 23
Garantie	3 ans sous conditions

[► Voir la fiche technique](#)

Facteur de marche en TIG	150 A à 35% / 110 A à 60% / 90 A à 100%
Accessoire(s) inclus	Porte-électrode 4m Ø 16mm <sup>2</sup> , pince de masse 3m Ø 16mm <sup>2</sup> , brosse
Type de tension	Monophasé
Éligible au leasing	Oui

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FRO001
Référence fabricant	4906001000 4906001000
Marque	Fronius
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné