



50 000 références en stock

► Soudage / Postes à souder / Poste à souder MMA /



Livraison 24h



www.trenois.com

GARANTIE
3 ANS
VOIR CONDITIONS

Poste à souder MMA Transpocket 180A | FRO002

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Indice de protection (IP)	IP 23
Facteur de marche en MMA	180 A à 40% / 150 A à 60% / 120 A à 100%
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	5,75
Connectique 1/4 tour (en mm)	9
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (en V)	101
Facteur de marche en TIG	220 A à 40% / 150 A à 60% / 120 A à 100%
Longueur (en mm)	435
Poids (en kg)	8,900
Tension d'alimentation (en V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	220
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (en mm)	310
Largeur (en mm)	160
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	2,5
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	4
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Type de tension	Monophasé
Modèle	Transpocket 180
Garantie	3 ans sous conditions

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock

Possibilité de soudage au TIG au lift arc
(torche en option)



Livraison 24h



www.treonois.com

Accessoire(s) inclus	1 pince de masse de 4m, 1 porte électrode de 4m, 1 brosse
----------------------	---

Éligible au leasing	Oui
---------------------	-----

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FRO002
Référence fabricant	4906001001 4906001001
Marque	Fronius
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné