



Poste à souder MMA Ignis 180 | FRO0020



Fonction HotStart permet d'amorcer l'électrode plus facilement, en augmentant le courant.
Fonction SoftStart permet un arc électrique stable au début du soudage.

L'anti-Stick, empêche l'électrode de cuire.

GARANTIE
3
ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP 23
Facteur de marche en MMA	180 A à 40% / 150 A à 60% / 120 A à 100%
Garantie	3 ans
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	5,75
Modèle	Ignis 180
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (en V)	101
Facteur de marche en TIG	220 A à 40% / 150 A à 60% / 120 A à 100%
Accessoire(s) inclus	1 porte électrode 4m et 1 pince de masse 4m
Longueur (en mm)	435
Poids (en kg)	8,800
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	220
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (en mm)	310
Largeur (en mm)	160
Type de poste	Poste de chantier sur secteur

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FRO0020
Référence fabricant	4075248880 4075248880

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Marque	Fronius
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné