



Poste à souder TIG DC Transtig 230i | FRO260

LE



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.

GARANTIE
3
ANS
Sous conditions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Garantie	3 ans sous conditions
Livré(e) avec	1 torche d'eau de 4m complète, 1 refroidisseur d'eau CU600t, 1 câble de masse de 25mm ² de 4m et 1 module NFC/WIFI.
Facteur de marche en MMA	190 A à 35% / 155 A à 60% / 125 A à 100%
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	3,36
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Oui
Connectique 1/4 tour (en mm)	9
Poste DC ou AC/DC	DC
Tension à vide (V)	97
Facteur de marche en TIG	230 A à 35% / 205 A à 60% / 170 A à 100%
Longueur (mm)	558
Poids (kg)	15,900
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	230
Réglage de la puissance minimum (en A)	3
Hauteur (mm)	369
Largeur (mm)	210
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Transtig 230i

Indice de protection (IP) IP 23

Éligible au leasing Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps FRO260

Référence fabricant 4906001009
4906001009

Marque Fronius

Conditionnement Pièce

Code douanier Non renseigné