



Poste à souder TIG AC/DC MagicWave 230I | FRO270



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Indice de protection (IP) | IP 23 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Livré(e) avec | 1 torche led de 4m complète, 1 câble de masse de 25mm² de 4m et 1 module NFC/WIFI. |
| Facteur de marche en MMA | 170 A à 35% / 140 A à 60% / 120 A à 100% |
| Mode pulsé | Oui |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16 |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 3,54 |
| Connectique 1/4 tour (en mm) | 13 |
| Poste DC ou AC/DC | AC/DC |
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Oui |
| Tension à vide (en V) | 100 |
| Facteur de marche en TIG | 190 A à 35% / 160 A à 60% / 140 A à 100% |
| Longueur (en mm) | 558 |
| Poids (en kg) | 16,500 |
| Type de tension | Monophasé |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 230 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 3 |
| Hauteur (en mm) | 369 |
| Largeur (en mm) | 210 |
| Refroidisseur par eau (liquide non fourni) | Non |

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Type de poste | Poste de chantier sur secteur |
| Modèle | Magic wave 230i |
| Éligible au leasing | Oui |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Code article Trenois Decamps | FRO270 |
| Référence fabricant | 4075219880 4075219880 |
| Marque | Fronius |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |