



Poste à souder TIG AC/DC MagicWave 230I | FRO280



Ecran couleur 4,3" intuitive avec bouton à rotation et pression pour une utilisation avec les gants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP 23
Garantie	3 ans sous conditions
Livré(e) avec	1 torche d'eau de 4m complète, 1 refroidisseur d'eau CU600t, 1 câble de masse de 50mm ² de 4m, et 1 module NFC/WIFI.
Facteur de marche en MMA	170 A à 35% / 140 A à 60% / 120 A à 100%
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	3,54
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Oui
Poste DC ou AC/DC	AC/DC
Correction du facteur de puissance (PFC)	Oui
Tension à vide (en V)	100
Facteur de marche en TIG	190 A à 35% / 160 A à 60% / 140 A à 100%
Longueur (en mm)	558
Poids (en kg)	16,500
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	230
Réglage de la puissance minimum (en A)	3
Hauteur (en mm)	369
Largeur (en mm)	210
Type de poste	Poste de chantier sur secteur

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Modèle	Magic wave 230i refroidi eau
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	FRO280
Référence fabricant	4906001012 4906001012
Marque	Fronius
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	9 875,04€ HT