Poste à souder MIG MAG Fronius Transsteel | FRO301

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Protection électrique du réseau (en A)	35
Diamètre de bobine de fil (en mm)	200, 300
Type de dévidoir	Séparé
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Tension à vide (en V)	60
Puissance absorbée (en kVA)	4
Facteur de marche en MIG/MAG	350 A à 40% / 300 A à 60% / 250 A à 100%
Diamètre de fil acier / inox (en mm)	0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.6
Nombre de galets du dévidoir	4
Mode synergic	Oui
Longueur (en mm)	747
Poids (en kg)	28,200
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	350
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (en mm)	497
Largeur (en mm)	300
Mode pulsé	Non

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FRO301
Référence fabricant	4075165 4075165
Marque	Fronius
Conditionnement	Pièce

Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	**10 454,23€ HT**