



Poste à souder MIG MAG TransSteel 3500 | FRO394



Vendu déjà monté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP 23
Livré(e) avec	1 torche MIG/MAG Led refroidie par eau de 4,5m, 1 refroidisseur eau, 1 câble de masse de 50mm², 1 dévidoir séparé, galets acier Ø 0,9-1,0mm pour dévidoir, 1 faisceau de liaison de 10m et 1 chariot.
Garantie	3 ans sous conditions
Protection électrique du réseau (en A)	35
Diamètre de bobine de fil (en mm)	300
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	15,70
Type de dévidoir	Séparé
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Oui
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Tension à vide (V)	60
Facteur de marche en MIG/MAG	350 A à 40% / 300 A à 60% / 250 A à 100%
Nombre de galets du dévidoir	4
Mode synergic	Oui
Longueur (mm)	747
Poids (kg)	29,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	350
Réglage de la puissance minimum (en A)	10

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Hauteur (mm)	497
Largeur (mm)	300
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur
Modèle	Transsteel 3500 vr fm eau
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FRO394
Référence fabricant	4906001019 4906001019
Marque	Fronius
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	13 157,54€ HT