

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Selectarc

Électrode acier inoxydable de réparation 309L | FSH241**Fusion douce et rapide, laitier auto-détachable, bel aspect du cordon**► **Voir la fiche technique****CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

| | |
|----------------------------|---|
| Type d'électrodes enrobées | Aacier inoxydable |
| Diamètre (en mm) | 2,50 |
| Fabrication française | Oui |
| Longueur (en mm) | 300 |
| Position de soudage | Toutes positions sauf descendantes |
| Contenance | 4 kg (217 pcs) |
| Utilisation | Pour l'assemblage d'acières de nuances dissemblables, tels qu'acières inox sur aciers alliés. |
| Matière à souder | Inox et acier |
| Spécificité | R _p (Mpa) > 400; R _m (Mpa) > 560; A5 (%) > 35 |
| Application | Sous couche avant rechargeement dur, la réparation de pièces d'engin de travaux publics, couche intermédiaire dans le cas de soudage d'acières plaqués de type 18/8 |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Code article Trenois Decamps | FSH241 |
| Référence fabricant | 13503S11 1350228 |
| Marque | Selectarc Industries |
| Conditionnement | Pièce colis - 4 pièces |
| Code douanier | Non renseigné |