

**Enduit d'étanchéité HBS-200 | GRI021**

Elasticité permanente très élevée. Résiste aux intempéries, aux UV, aux sels et aux produits chimiques. Protège contre la corrosion et l'érosion. Qualité durable : longévité minimale de 20 ans (testé selon la norme EN 1297)

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****► Voir la fiche technique**

Coloris	Noir
Contenance	5 L
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Usage	Intérieur, Extérieur
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Temps de formation de peau (en min)	60
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	900
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	160
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Matériel d'application	Spatule / Couteau à enduire
Utilisation	Pour l'étanchéité des supports à l'eau et à l'air.
Type de mastic	Bitumineux

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenois Decamps	GRI021
Référence fabricant	6308867 7006644
Marque	Griffon
Conditionnement	Pièce   carton
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>253,08€ HT</b>