



Masque Elipse Integra A2P3 RD | GVS037

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Poids (g) | 480,000 |
| Descriptif | Demi-masque compact, léger et flexible, il s'adapte parfaitement au visage et offre une protection combinée unique et innovante, réduisant les risques de non-compatibilité, de non-conformité et de formation de buée. Sa grande soupape d'expiration centrale anti-retour réduit la résistance respiratoire de l'utilisateur et limite l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque. |
| Taille | M/L |
| Contenance | Individuel |
| Modèle | Elipse Integra |
| Spécificité | Masque pour utilisations exposées au gaz et poussières organique, brouillards, fumées, les pesticides, la peinture et les solvants. |
| Niveau de protection | A2P3 RD |
| Avec valve d'expiration | Oui |
| Norme EN 140 | Oui |
| Norme EN 14387 | Oui |
| Norme EN 166 - Anti-rayure, antibuée et contre les chocs | Oui |
| Utilisation | Pour le soudage, la construction, la réparation de voiture et navire, la production de biens et d'équipements et l'agriculture. |
| Livré(e) avec | 2 filtres A2P3 RD. |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Code article Trenois Decamps | GVS037 |
| Référence fabricant | IHM223L IHM223L |
| Marque | GVS Microfiltrazione |

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Conditionnement

Pièce | carton - 5 pièces

Code douanier

Non renseigné
