

GARANTIE
2
ANS
VOIR CONDITIONSFABRIQUÉ
EN FRANCE

Poste à souder MMA PROGYS 180A | GYS010



Utilisation possible sur groupe électrogène.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Livré(e) avec | 1 valise, 1 pince de masse de 1,6m Ø 16 mm² et 1 porte électrode de 2m 16 mm². |
| Facteur de marche en MMA | 120 A à 60% / 180 A à 25% |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16 |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 10 |
| Connectique 1/4 tour (en mm) | 9 |
| Tension à vide (en V) | 72 |
| Fabrication française | Oui |
| Longueur (en mm) | 270 |
| Poids (en kg) | 5,000 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 180 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 10 |
| Hauteur (en mm) | 180 |
| Largeur (en mm) | 140 |
| Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm) | 1,6 |
| Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm) | 4 |
| Épaisseur de soudage au MMA (électrode enrobée, pince en option) | Jusqu'à 10 mm |
| Type de tension | Monophasé |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Type de poste | Poste d'atelier |

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

| | |
|--|-----------------------|
| Garantie | 2 ans sous conditions |
| Indice de protection (IP) | IP 21 |
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Non |
| Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option) | Non |
| Modèle | Progys 180A |
| Éligible au leasing | Oui |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Code article Trenois Decamps | GYS010 |
| Référence fabricant | 031425 031425 |
| Marque | GYS |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |
| Prix catalogue | 535,58€ HT |