



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Soudage / Postes à souder / Poste à souder MIG MAG /



Poste à souder MIG MAG KRONOS 320T | GYS045



Interface lumineuse et simple d'accès offre un contrôle précis des paramètres de soudage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Indice de protection (IP) | IP 23S |
| Facteur de marche en MMA | 240 A à 60% / 190 A à 100% |
| Mode pulsé | Oui |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16 |
| Diamètre de bobine de fil (en mm) | 200, 300 |
| Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option) | Oui |
| Type de dévidoir | Compact |
| Tension à vide (en V) | 69 |
| Facteur de marche en TIG | 240 A à 60% / 190 A à 100% |
| Facteur de marche en MIG/MAG | 240 A à 60% / 190 A à 100% |
| Diamètre du fil aluminium (en mm) | 0.8, 1.2 |
| Diamètre du fil fourré (en mm) | 0.9, 1.6 |
| Diamètre de fil acier / inox (en mm) | 0.6, 1.2 |
| Nombre de galets du dévidoir | 4 |
| Mode synergic | Oui |
| Longueur (en mm) | 750 |
| Poids (en kg) | 46,000 |
| Type de tension | Triphasé |
| Tension d'alimentation (en V) | 400 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 320 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 15 |
| Hauteur (en mm) | 800 |
| Largeur (en mm) | 450 |
| Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm) | 1,6 |
| Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm) | 5 |
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Non |
| Type de poste | Poste de chantier sur secteur |

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

| | |
|--|---|
| Modèle | Kronos 320T |
| Livré(e) avec | 1 torche MIG/MAG de 4m et 1 pince de masse de 4m 35mm². |
| Épaisseur de soudage au MMA (électrode enrobée, pince en option) | 5 |
| Éligible au leasing | Oui |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|------------------|
| Code article Trenois Decamps | GYS045 |
| Référence fabricant | 078734 078734 |
| Marque | GYS |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |