

► Soudage / Postes à souder / Poste à souder MIG MAG /



Poste à souder MIG MAG KRONOS 320T | GYS045



Interface lumineuse et simple d'accès offre un contrôle précis des paramètres de soudage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Indice de protection (IP)	IP 23S
Facteur de marche en MMA	240 A à 60% / 190 A à 100%
Mode pulsé	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	16
Diamètre de bobine de fil (en mm)	200, 300
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Oui
Type de dévidoir	Compact
Tension à vide (V)	69
Facteur de marche en TIG	240 A à 60% / 190 A à 100%
Facteur de marche en MIG/MAG	240 A à 60% / 190 A à 100%
Diamètre du fil aluminium (mm)	0,8, 1,2
Diamètre du fil fourré (mm)	0,9, 1,6
Diamètre de fil acier / inox (mm)	0,6, 1,2
Nombre de galets du dévidoir	4
Mode synergic	Oui
Longueur (mm)	750
Poids (kg)	46,000
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Réglage de la puissance maximum (en A)	320
Réglage de la puissance minimum (en A)	15
Hauteur (mm)	800
Largeur (mm)	450
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,6
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	5
Correction du facteur de puissance (PFC)	Non
Type de poste	Poste de chantier sur secteur

Modèle	Kronos 320T
Livré(e) avec	1 torche MIG/MAG de 4m et 1 pince de masse de 4m 35mm ² .
Épaisseur de soudage au MMA (électrode enrobée, pince en option)	5
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	GYS045
Référence fabricant	078734 078734
Marque	GYS
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	3 678,37€ HT