



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Soudage / Postes à souder / Poste à souder MIG MAG /



Poste à souder MIG MAG Neomig-i 400 G | GYS400

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de poste	Poste d'atelier
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	5
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,6
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	490
Réglage de la puissance minimum (en A)	15
Réglage de la puissance maximum (en A)	400
Tension d'alimentation (V)	400
Type de tension	Triphasé
Poids (kg)	37,000
Longueur (mm)	750
Mode synergic	Oui
Longueur de faisceau (en m)	20
Diamètre de fil acier / inox (mm)	0.6, 1.6
Diamètre du fil fourré (mm)	0.9, 2.4
Diamètre du fil aluminium (mm)	0.8, 1.6
Facteur de marche en MIG/MAG	400 A à 100 %
Facteur de marche en TIG	400 A à 100 %
Tension à vide (V)	86
Modèle	Neomig-i 400 G
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Type de dévidoir	Séparé
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	32

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Mode pulsé	Oui
Facteur de marche en MMA	400 A à 60 % / 380 A à 100 %
Indice de protection (IP)	IP 23
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	GYS400
Référence fabricant	077843 077843
Marque	GYS
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	19 040,28€ HT