



50 000 références en stock

▶ Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



Livraison 24h



www.treinois.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Lasure d'imprégnation primaire solvantée Obbiasure | HAG003

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Couche primaire des bois neufs, menuiseries et fermetures industrielles. Facilite l'adhérence des finitions du type lasure, vernis ou peinture.
Type de lasure	Égalisateur de teinte
Type de phase	Solvantée
Teinte	Jaune
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	8 à 12 m ² par litre
Contenance	25 L
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Non
Recouvrable (en h)	12
Spécificité	Ne pas appliquer sur bois gelés. Liquide à odeur de solvant pétrolier.
Modèle	Obbiasure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	HAG003
-------------------------------	--------



50 000 références en stock

Référence fabricant

TPI2648-25KG
TPI 2648-25KG

Marque

Obbia

Conditionnement

Bidon - 25 litres

Code douanier

Non renseigné



Livraison 24h



www.trevois.com