

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## Lasure d'imprégnation primaire solvantée Obbiasure HAG003

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Couche primaire des bois neufs, menuiseries et fermetures industrielles. Facilite l'adhérence des finitions du type lasure, vernis ou peinture.
Type de lasure	Égalisateur de teinte
Type de phase	Solvantée
Teinte	Jaune
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	8 à 12 m <sup>2</sup> par litre
Contenance	25 L
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Non
Recouvrable (en h)	12
Spécificité	Ne pas appliquer sur bois gelés. Liquide à odeur de solvant pétrolier.
Modèle	Obbiasure

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps      HAG003

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 [www.trenois.com](http://www.trenois.com)

Référence fabricant TPI2648-25KG  
TPI 2648-25KG

---

Marque Obbia

---

Conditionnement Bidon - 25 litres

---

Code douanier Non renseigné

---

**Prix catalogue 777,72€ HT**

---