

► Outillage à main / Pour le peintre / Peinture /

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Peinture primaire acrylique Obbiacryl PB | HAG006



Fort pouvoir couvrant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[► Voir la fiche technique](#)
[► Voir la fiche de sécurité](#)

Coloris	Blanc
Masse volumique (en gr/cm ³)	1,30
Contenance	5 kg
Utilisation	Peinture destinée aux menuiseries en bois naturellement durables ou imprégnables, dans l'attente de finitions.
Hors poussière (en min)	30
Recouvrable (en min)	240
Matériel d'application	Brosse, rouleau ou pistolet en une couche. Obbiacryl PB est également disponible en version spéciale pour une application par Flow-Coating.
Nettoyage du matériel	À l'eau savonneuse
Rendement du produit	8 à 10 m ² /kg
Inodore	Oui
Support d'utilisation	Bois
Aspect finition	Mat
Fabrication française	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HAG006
Référence fabricant	OBBIACRYL-PB-5KG OBBIACRYL-PB-5KG
Marque	Obbia

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Conditionnement

Bidon - 5 kilogrammes | carton - 20 kilogrammes

Code douanier

Non renseigné
