



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Lasure primaire anti-tanin Obbiacryl AB | HAG0220

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Destinée aux menuiseries en bois exsudant naturellement des tanins, dans l'attente des couches de finition.
Type de lasure	Primaire
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Teinte	Incolore
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.
Nettoyage du matériel	Eau savonneuse
Rendement du produit	8 à 10 m ² par litre
Contenance	5 L
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Non
Recouvrable (en h)	4
Modèle	Obbiacryl

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HAG0220
Référence fabricant	OBBIACRYLABANTI-TANNIN5L OBBIACRYL AB ANTI-TANNIN 5L
Marque	Obbia

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Conditionnement

Bidon - 5 litres | carton - 20 litres

Code douanier

Non renseigné