



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



Livraison 24h



www.treinois.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Lasure primaire anti-tanin Obbiacryl AB | HAG0220

► [Voir la fiche technique](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Destinée aux menuiseries en bois exsudant naturellement des tanins, dans l'attente des couches de finition.
Type de lasure	Primaire
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Teinte	Incolore
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.
Nettoyage du matériel	Eau savonneuse
Rendement du produit	8 à 10 m ² par litre
Contenance	5 L
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Non
Recouvrable (en h)	4
Modèle	Obbiacryl

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	HAG0220
Référence fabricant	OBBIACRYLANTI-TANNIN5L OBBIACRYLANTI-TANNIN 5L
Marque	Obbia



50 000 références en stock

Conditionnement



Livraison 24h

Code douanier

Bidon - 5 litres | carton - 20 litres

Prix catalogue

250,25€ HT



www.trevois.com