



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



Livraison 24h



www.trenois.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Lasure d'imprégnation pour bois autoclavé | HAG0222

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Utilisation	Pour la saturation et la coloration des bois autoclavés, laisse le bois respirant tout en le rendant hydrofuge.
Hydrofuge	Oui
Spécificité	Sur bois neuf, appliquer en 2 à 3 couches selon l'exposition.
Type de lasure	Imprégnation
Type de phase	Solvantée
Teinte	Brun Autoclave
Microporeuse	Oui
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	5 m ² par litre environ
Contenance	750 ml
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Oui
Temps de séchage (en h)	24
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	HAG0222
Référence fabricant	SPIMPBR SPIMPBR
Marque	Obbia
Conditionnement	Pièce - 0,75 carton - 9 litres
Code douanier	Non renseigné

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com