



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Traitement du bois / Lasure /



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Lasure primaire aqueux Obbiacryl LMC | HAG0230

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour la protection, des bois lamellés-collés, pendant la période de chantier et en service. A l'intérieur, son application permet une finition durable.
Type de lasure	Finition
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Teinte	Incolore
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Brosse, rouleau ou pistolet
Hydrofuge	Oui
Nettoyage du matériel	Eau savonneuse
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	12 à 14 m ² par litre
Contenance	20 L
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Oui
Recouvrable (en h)	4
Modèle	Obbiacryl LMC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HAG0230
Référence fabricant	OBBIACRYLLMC-20L OBBIACRYL LMC - 20L

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Marque	Obbia
Conditionnement	Bidon - 20 litres
Code douanier	Non renseigné