



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Lasure finition aqueuse Obbiacryl FMC | HAG031



Spécial pistolet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour la finition et entretien de bois de structure, menuiseries, bois de décoration, etc., lorsqu'une protection renforcée est souhaitée vis à vis des agents atmosphériques (pluie, neige, rayons U.V. du soleil).
Type de lasure	Finition
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Teinte	Chêne clair
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Pistolet
Hydrofuge	Oui
Spécificité	La haute teneur en acrylique permet une meilleure protection hydrofuge et limite les variations dimensionnelles des bois dues aux fluctuations hygrométriques.
Nettoyage du matériel	Eau savonneuse
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	10 à 14 m ² par litre
Contenance	5 L
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Oui
Recouvrable (en h)	4
Modèle	Obbiacryl FMC

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HAG031
Référence fabricant	OBBIACRYLFM5L OBBIACRYL FM 5L
Marque	Obbia
Conditionnement	Bidon - 5 litres carton - 10 litres
Code douanier	Non renseigné