



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treviso.com



## Colle de fixation acrylique PRO100 | HEN0019



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Matériel d'application	Pistolet
Rendement du produit	400 g/m <sup>2</sup>
Pistolable	Oui
Inodore	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Température d'application minimum (en °C)	10
Température d'application maximum (en °C)	40
Sans solvant	Oui
Peut se peindre	Oui
Résistance finale (en kg/cm <sup>2</sup> )	50
Temps ouvert à 20°C (en min)	20
Contenance	380 g
Descriptif	Comble les jeux jusqu'à 20 mm
Temps de séchage (en h)	48
Spécificité	Acrylique recyclé. Repositionnable entre 5 et 10 minutes maximum.
Tack initial élevé	Oui
Usage	Intérieur
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Une des deux surfaces à assembler doit-être absorbante ou perméable pour assurer une

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.treinois.com](http://www.treinois.com)

bonne prise de la colle. L'une des surfaces doit être poreuse.

Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Type de colle	Acrylique
Utilisation	Permet la fixation de grandes longueurs. Pour la fixation de la plupart des matériaux d'agencement en intérieur.
Matière	Acrylique

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	HEN0019
Référence fabricant	2945567 2945567
Marque	Henkel
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné