



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treviso.com



Colle MS polymère et hybride PL200 | HEN0020

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Contenance	450 g
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	15
Résistance finale (en kg/cm ²)	25
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	250
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Rendement du produit	15 ml/m ²
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Blanc
Type de colle	MS polymère
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de séchage (en h)	24
Utilisation	Permet des collages souples dans des conditions les plus extrêmes, pour tous matériaux même non absorbants et humides. Permet la fixation d'éléments décoratifs, de grandes longueurs.
Matière	Polymère

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.treinois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN0020
Référence fabricant	2844052 2844052
Marque	Pattex
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	17,26€ HT